

BESKRIVELSESTEKST

XL RØR OG FITTINGS

Generel beskrivelse

Wavin XL er Wavins komplette program af PE rør i dimensionen Ø1000 - Ø3000 mm.

Den korrugerede ydervæg sikrer rørets fleksibilitet, samtidig med en høj styrke. Den lyse og glatte indervæg er optimal til tv-inspektion. Som standard leveres rørene med almindelige muffe til samling. Der benyttes en dobbelt tætningsring. Efter ønske kan rørsystemet leveres med svejsemuffe.

Dimensionen er defineret ud fra den indvendige diameter i modsætning til kloakrør, som traditionelt benævnes efter den ydre diameter.

Anbefaling

Wavin XL rør anbefales til brug ved store dimensioner. Rørene kan også anvendes til bassiner og ventilation. Der er med Wavin XL mulighed for at lave en skræddersyet løsning til hvert enkelt projekt.

Produktinformation

Materiale	PE 100-RC
Konstruktion	Dobbeltvægget: Profiltype PR eller OP - Glat indvendig - Korrugeret udvendig Profiltype SPR eller SOP - Glat indvendig - Glat udvendig
Farver	Lys gul farve indvendig og sort udvendig
Ringstivhed	Standard leveres i SN2, SN4 og SN8 Der kan leveres dokumentation i form af beregninger på den nødvendige ringstivhed til det aktuelle projekt
Dimensioner	Ø1000, Ø1200, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2200, Ø2400 og Ø3000 mm
Godkendelse/mærkning	EN 13476-2 Nordic Poly Mark
Muffetype	Gummiringssamling med 2 stk. gummiringe Elektrosvejsemuffe (udstyr lånes af Wavin)

Produktbeskrivelse

- Wavin XL er et dobbeltvægget PE rør med glat lys gul indvendig side og korrugeret sort udvendig side.
- Rørene er Nordic Poly Mark godkendte op til Ø1200 mm.
- Rørene har en ringstivhed på SN2, SN4 og SN8, og fås i dimensionerne Ø1000-3000 mm.
- Jorddækning:
 - Min. 0,8 m ved trafik
 - Max. 6,0 m

Installation/vedligehold

Der henvises til Danva-vejledning nr. 54 - 2. udgave.