

GARANTÍA
50
AÑOS

AMANCO

S-40

LA OPCIÓN MÁS LIVIANA PARA DESAGÜES

AMANCO S-40

**La mejor combinación:
seguridad y economía**

**Tubos de PVC no plastificado
de pared compacta.**

www.amanco.com.ar

Mexichem.
Building & Infrastructure

Características

- Más livianos: facilitan el transporte, manipuleo y principalmente su instalación.
- Sistema de unión deslizante con aro de caucho sintético tipo doble labio de fácil ensamble y que brinda una estanqueidad absoluta.
- No requiere mano de obra especializada para su colocación.
- Superficie interna lisa que asegura el normal escurrimiento de los efluentes con menor pérdida de carga.
- Su pared compacta, fabricada con materia prima virgen y su unión deslizante aseguran una total impermeabilidad y hermeticidad evitando filtraciones en ambos sentidos que garantizan el buen funcionamiento del sistema y preservan el medioambiente.
- Ideal para instalaciones de baja sollicitación (tapadas bajas, sin carga de tránsito).
- Su elasticidad se traduce en un comportamiento más confiable frente a esfuerzos como: movimientos sísmicos, cargas externas (suelo y transporte) e impactos.

Dimensiones

D.N. (mm)	Long. (m)	Código	Espesor (mm)	Di (mm)	D1 (mm)	m (mm)
110	6	901866	2,0	106,0	110,4	150
160	6	901867	2,0	156,0	160,5	150
200	6	901869	2,5	195,0	200,6	160
250	6	901870	3,1	243,8	250,8	180
315	6	901871	3,9	307,2	316,0	200
355	6	901872	4,4	346,2	356,1	210
400	6	901873	5,0	390,0	401,2	230
500	6	901874	6,2	487,6	502,6	310
630	6	901875	7,8	614,4	631,6	270

Los tubos cumplen con los requisitos de la norma IRAM 13326:2013, con los espesores especificados en la Tabla 1, Columna 0.25, de la norma IRAM 13351:2018

Referencias

